

ShareTech多功能防火牆規格比較表

型號	LB-1104	LB-2206	LB-2225	LB-2235	LB-2411	
<b>一、硬體規格</b>						
中央處理器(CPU)	MIPS	IXP-266Mhz	Celeron 1.2 GHz	Celeron 1.2 GHz	Celeron 2.0 GHz	
動態記憶體	16MB	64MB	128MB	256MB	256MB	
快閃記憶體	4MB	8MB	64MB(CF)	64MB(CF)	128MB(CF)	
網路介面WAN/LAN/DMZ	(1/4)	(2/1/1)	(2/1/1)	(2/1/1)	(4/1/1)	
網路介面速度	(10/100)	(10/100)	(10/100)	(10/100)	(10/100)	
Console port	×	×	○	○	○	
外觀	桌上型	桌上型	1U機架型	1U機架型	1U機架型	
電源供應	DC 12V 0.8A	DC 5V, 2.4A	100~250 VAC	100~250 VAC	100~250 VAC	
<b>二、效能</b>						
最大處理速度	50Mbps	70Mbps	90Mbps	94Mbps	100Mbps	
VPN認證 + 3DES 加密	2Mbps	9Mbps	×	32Mbps	45Mbps	
最大連線數	3,000	45,000	201,000	241,000	241,000	
最佳使用人數	5~10	20~30	100~400	70~100	100~200	
<b>三、管理介面</b>						
WEB 操作	繁體/簡體/英文介面	○	○	○	○	
<b>四、頻寬管理</b>						
頻寬管理	最大條例數	20	100	500	500	500
	配額 (Quota)	×	×	○	○	○
	Accounting Report	×	○	○	○	○
認證	內建最大認證使用者數量	10	200	×	500	500
	RADIUS	○	×	○	○	○
	POP3 / LDAP 認證	×	×	○	○	○
<b>五、負載平衡模式</b>						
負載平衡	對外負載平衡	○	○	○	○	○
	對內負載平衡	×	×	○	○	○
<b>六、運作模式</b>						
NAT 模式		○	○	○	○	○
Transparent 模式		×	○	○	○	○
<b>七、內容管理</b>						
內容過濾	URL 管理,阻擋	×	○	○	○	○
P2P 管制	eDonkey,BT,WinMX,等13種	×	○	○	○	○
IM	MSN/Yahoo/ICQ/QQ/Skype	×	○	○	○	○

管制						
駭客預警	SPI, SYN, ICMP, DoS, UDP, Ping of Death, Port Scan	○	○	○	○	○
	Blaster Blocking	○	○	○	○	○
<b>八、管制條例</b>						
依 IP/MAC/Port 制定管理規則		○	○	○	○	○
管理功能	MAC位址過濾/管理	○	○	○	○	○
	WatchDog安全機制	×	○	○	○	○
	電子郵件示警	○	○	○	○	○
	SNMP Trap示警	×	×	○	○	○
	靜態路由表	○	○	○	○	○
	DDNS	○	○	○	○	○
	DNS Proxy	×	○	○	○	○
	DHCP Server/Client	○	○	○	○	○
	內建MRTG流量圖	○	○	○	○	○
	即時顯示(介面/ARP/DHCP用戶)	○	○	○	○	○
	流量/事件警示紀錄	×	○	○	○	○
	遠端軟體更新	○	○	○	○	○
設定檔匯入/匯出	○	○	○	○	○	
<b>九、VPN功能</b>						
允許建立的最大通道數	IPSec	5	200/100	×	1000/200	1000/200
	PPTP Server	5	32/32	×	500/50	500/50
	PPTP Client	5	16/16	×	64/50	64/50
顯示遠端網路芳鄰		○	○	×	○	○
VPN Hub		×	○	×	○	○
VPN Trunk		×	×	×	○	○
QoS / VPN 認證		×	○	×	○	○