

MS系列多功能伺服器規格比較表					
型號	MS-6020	MS-6120	MS-6220	MS-6320	
一、硬體規格					
中央處理器(CPU)	Celeron 2.4G	Celeron 2.4G	Intel P4 3.0G	Intel Xeon 3.0G	
記憶體	512MB SDRAM	512MB SDRAM	1GB DRAM	1GB DRAM	
快閃記憶體	128MB	128MB	128MB	128MB	
硬碟	160G IDE	160G IDE	160G SATA	73G SCSI × 2	
磁碟陣列	NO	NO	NO	Raid 0或1	
網路介面	10/100 Mbps	10/100 Mbps	10/100 Mbps	10/100/1000 Mbps	
Console port	RS-232	RS-232	RS-232	RS-232	
外觀	1U機架型	1U機架型	1U機架型	1U機架型	
輸入電源	100~220V, 50~60Hz	100~220V, 50~60Hz	100~220V, 50~60Hz	100~220V, 50~60Hz	
指示燈號	系統、硬碟	系統、硬碟	系統、硬碟	系統、硬碟	
二、性能					
帳號	不限	不限	不限	不限	
病毒引擎	ClamAV, Sophos(選購)	ClamAV, Sophos(選購)	ClamAV, Sophos(選購)	ClamAV, Sophos(選購)	
病毒碼更新	自動	自動	自動	自動	
病毒碼更新費用	ClamAV免費	ClamAV免費	ClamAV免費	ClamAV免費	
垃圾郵件阻擋	○	○	○	○	
信件最大傳輸封數/天	200,000	200,000	345,600	576,000	
最佳效能使用人數	100人以下	100人以下	100~200人	200~300人	
作業平台	Embedded Linux	Embedded Linux	Embedded Linux	Embedded Linux	
三、軟體規格					
郵件伺服器	使用者容量限制	○	○	○	○
	Windows AD帳號認證	×	×	○	○
	外寄郵件轉寄	○	○	○	○
	郵件防火牆	○	○	○	○
	郵件過濾功能	○	○	○	○
	群組帳號功能	○	○	○	○
	轉寄設定及限制	○	○	○	○
	信件容量及人數限制	○	○	○	○
	儲列管理	○	○	○	○
	DNS伺服器	○	○	○	○

	寄信認證	○	○	○	○
	系統備份	○	○	○	○
	多網域(Domain)	○	○	○	○
郵件記錄器	SAMBA、FTP 備份	×	○	○	○
	eml備份格式	×	○	○	○
郵件閘道器		○	○	○	○
垃圾信過濾	圖片式垃圾郵件過濾	○	○	○	○
	貝氏過濾法	○	○	○	○
	個人化規則	○	○	○	○
	垃圾郵件自動學習	○	○	○	○
	黑白名單	○	○	○	○
病毒信過濾		○	○	○	○
Web Mail	申請帳號機制	○	○	○	○
	使用空間提示	○	○	○	○
	新信件時螢幕提示	○	○	○	○
	繁簡體中文自動轉換	○	○	○	○
	UTF-8編碼	○	○	○	○
	自動要求回條	○	○	○	○
	信件分類歸檔	○	○	○	○
流量報表	郵件收送日誌	○	○	○	○
	清單日誌	○	○	○	○
	伺服器事件日誌	○	○	○	○
	流量排行榜	○	○	○	○
	個人流量報表	○	○	○	○
其他功能	WatchDog安全機制	○	○	○	○
	POPS SSL	○	○	○	○
	SMTP SSL	○	○	○	○
	IMAP SSL	○	○	○	○
	使用者代理認證	○	○	○	○
	LOGO自由上傳	○	○	○	○
	遠端更新軟體	○	○	○	○
	繁體中文/簡體中文/英文	○	○	○	○

硬體故障還原	自行更換硬碟	自行更換硬碟	自行更換硬碟	自行更換硬碟
無人數使用限制	○	○	○	○

匯流

科技 <http://www.sipnet.com.tw>