崁入式M-Y 中小型 IP PBX 電話總機

M-Y IP PBX適用於100人以下中小企業的 IP PBX，完全取代傳統交換機所有功能，並加入IP通訊的優點 ，整合成新一代的IP交換機，對外有PSTN與SIP兩種外線模式 ，對內可接傳統話機或IP Phone成為分機，更適合多點企業網內互打免費，M-Y IP PBX最多可有16個RJ11類比端口，可為16外線或內線。

產品規格

最高有 16 個類比端口，4、8、12、16 端口機型
FXO/S 可混合搭配, 8S/80, 10S/60, 12S/40…
同時可達 16 線通話
256 MB Onboard Flash
128 MB Onboard RAM
2 Ethernet Ports
LED:紅色燈為 FXO & 綠色燈為 FXS
通訊協定: SIP(RFC3261), *T.38(RFC3362)
DTMF: RFC2833, SIP INFO, In-band
Codec: G.711 A/u-law, G.726, G.729 A/B, GSM, Speex,
H261, H263, H263p, H264.
無限數 SIP 外線 & 100 分機，迴音消除功能

撥碼計劃
BLF Status Updates
尺寸:280x175x33mm
重量:700g
電源:12V, 5A

環境條件

操作環境溫度: 0° to 50° C, 32° to 122° F
存放溫度: -20° to 65° C, 4° to 149° F
濕度: 10-90% non-condensing

主要功能

總機自動語音 IVR
忙線轉移 Blind Transfer
通話記錄 Call Detail Records(CDR)
來電轉接 Call Forward
接聽停留 Call Pickup
電話路由 Call Routing
電話轉移 Call Transfer
來電等待 Call Waiting
來電顯示 Caller ID
電話會議 Conference Call
上下車功能(外線撥入後再撥出)
勿干擾 Do Not Disturb(DND)
互動語音(IVR)
等待音樂 Music On Hold
轉接音樂 Music On Transfer
響鈴組 Ring Group
來電規則設定 Route by Caller ID
三方通話
語音信箱 Voicemail
電話廣播, 指定群組廣播
即時電話錄音