



## GDS3705 語音對講門禁系統

GDS3705 是一款語音對講門禁系統，為各種規模的企業/建築設施提供門禁控制。這款強大的IP語音門禁系統鋅合金金屬外殼，防爆防風雨，內置RFID晶片讀取器，集遠端DTMF開門、密碼開門和RFID開門三種功能於一體，實現安全無鑰進入，內置麥克風和高清揚聲器，支援AEC演算法實現對講功能，與現有安全設備集成提供報警輸/輸出功能。GDS3705與潮流網路的免費門禁管理軟體GDS Manager配合部署，支援批量RFID卡資訊多點推送。GDS3705支援SIP電話呼叫IP電話，配合潮流網路多媒體IP電話，GS Wave軟電話等提供完整的門禁訪問，大樓對講機解決方案



高音質語音  
喇叭範圍3m  
收音1.5m



內置RFID晶片



支援SIP呼叫IP電話



金屬外殼



內建PoE



內建麥克風和喇叭  
高音質語音，AEC算法  
支援雙向語音對講功能  
單鍵呼叫

網路接口 10M/100M 自適應

PoE PoE IEEE 802.3af 3類

電源電壓 12VDC / 1A.連接 (不含變壓器)

SIP/VoIP 支援, 與大多平台相容

音頻編碼 G.711 $\mu$ /a; G.722

音頻輸入 內置麥克風, 高達1.5m

音頻輸出 內置高揚音器2W; 放音範圍高達3米

按鍵 12+1金屬按鍵, 藍色LED背光

RFID EM4100 (125kHz)

報警輸入 2通道; VIn; 15V; 用於門傳感器或其他設備

報警輸出 2通道; 125VAC / 0.5A; 30VDC / 2A; 用於電鎖和報警

擴展接口 Wiegand26 輸入和輸出

RS485 RS485(300m/1000ft)

防護等級 IP66

侵入防護 IK10

溫度範圍 -30°C至60°C

安裝 壁面安裝, 嵌入式安裝

尺寸(H\*W\*D) 牆內: 217mm(H)×120mm(W)×11.6mm(D) 壁掛: 173mm(H) x 80mm(W) x 36mm(D)

認證 FCC: Part 15 subpart B; Part 15C; MPE  
CE: EN55032 Class B; EN61000-3-2; EN50130; EN60950-1; EN300330  
RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS4268; AS/NZS 60950.1  
IC: ICES-003; RSS310